



## ACRYL 601



20 kg  
BPN



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : ACRYL 601

Description : ACRYL 601 est une peinture mate en phase aqueuse à base de copolymère styrène-acrylique pour les travaux économiques.

Classification : Famille I, classe 7b2

#### PARTICULARITÉ

Bonne lavabilité  
Blancheur durable  
Bon pouvoir couvrant  
Séchage rapide, sans odeur

#### UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur  
et extérieur

#### SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment  
(la surface doit être poreuse et absorbante)  
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

#### PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant  
les conditions de mise en œuvre  
prévues au DTU 1-59 sont indispensable  
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et  
lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

#### SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité  
\*Hors poussière : 15 min  
\*Sec : 30 min  
\*Recouvrable : 4 h

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Mat  
Couleur: Blanc,  
Peut être teinté avec les colorants universels  
Rendement : Environ 5 à 6 m<sup>2</sup>/ kg  
selon la porosité du support  
Densité : 1.6  
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau  
Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

#### APPLICATION

2 couches ACRYL 601

#### STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an  
dans de bonnes condition de stockage  
à l'abri du soleil.

#### EMBALLAGE

20 KG BPN

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux