



ACRYL 1301



22 kg
BPN



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : ACRYL 1301

Description : ACRYL 1301 est une peinture mate en phase aqueuse à base de copolymère styrène-acrylique pour les travaux économiques.

Classification : Famille I, classe 7b2

PARTICULARITÉ

Excellente tenue à l'extérieur
Bonne tenue aux UV
Perméable à l'eau
Très bonne adhérence
Blancheur suprême
Excellent pouvoir couvrant
Séchage rapide, sans odeur

UTILISATION

Revêtement mural pour intérieur
et extérieur

SUPPORT D'APPLICATION

Tous les supports usuels du bâtiment
(la surface doit être poreuse et absorbante)
Ciment-béton-enduit-plâtre-bois

PREPARATION DES SURFACES ET PRECAUTION D'EMPLOI

Une préparation soignée du support respectant
les conditions de mise en œuvre
prévues au DTU 1-59 sont indispensables
(brossage-ponçage-dépoussiérage-et
lessivage si nécessaire)

Appliquer à une température supérieure à 5 °C

SÉCHAGE

A 20 °C et à 60 % d'humidité
*Hors poussière : 15 min
*Sec : 30 min
*Recouvrable : 4 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Satiné
Couleur: Blanc
Peut être teinté avec les colorants universels
Rendement : Environ 6 m²/ kg
selon la porosité du support
Densité : 1.53
Matériel d'application : brosse, rouleau, pinceau
Dilution : 0 à 10 pour cent avec de l'eau

APPLICATION

2 couches ACRYL 1301

STOCKAGE

Le produit peut être jusqu'à un an
dans de bonnes conditions de stockage
à l'abri du soleil.

EMBALLAGE

22 KG BPN

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux